

FICHE PRODUIT

Battery LED Spotlight Sensor 10W 4000K IP54 Black

Battery LED Spotlight Double | Projecteurs d'extérieur avec double tête

Zones d'application

- Extérieur
- Zones dans lesquelles aucune alimentation électrique n'est disponible



Avantages du produit

- Éclairage à la demande et économie d'énergie grâce aux détecteurs de mouvement et de lumière du jour
- Indépendant de l'alimentation sur secteur grâce à la batterie
- Éco-énergétique grâce à la technologie LED

Caractéristiques du produit

- Flux lumineux : jusqu'à 480 lm
- Capteur de lumière et de mouvement intégré
- Durée de vie de la batterie en fonctionnement continu : jusqu'à 5 h
- Type de protection : IP54



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	10,00 W
Tension nominale	6 V
Fréquence du réseau	0 Hz
Intensité nominale	2000,000 mA
Max. de luminaires par disjoncteur C10 A	-
Classe de protection	III
Mode d'opération	Battery

Données photométriques

Flux lumineux	480 lm
Efficacité lumineuse	48 lm/W
Temp. de couleur	4000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc froid
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Indice du papillotement (PstLM)	no
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	no
Angle de rayonnement	95 °

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	332,00 mm
Largeur	105,00 mm
Hauteur	112,00 mm
Poids du produit	390,00 g



BATTERY LED SPOTLIGHT
DOUBLE BK OSRAM

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Noir
--------------------	------

Couleur du teinte	Noir
Matériau de corps	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+30 °C
Type de protection	IP54
Gradable	Non
Montage	Surface
Emplacement montage	Mur
Application	Extérieur
Module LED remplaçable	Non remplaçable
Avec source de lumière	Oui

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	15000 h ¹⁾
------------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

DÉTECTEUR

Type de capteur	Mouvement / Lumière
-----------------	---------------------

BATTERIE

Type de batterie	D-Battery
Tension nominale de la batterie	1,5 V



CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / EAC / UKCA
Température de surface limitée	Non

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Vis de montage et chevilles incluses
- Piles requises : 4xD (non incluses)

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Document name
 Packaging insert	Legal insert P - Not dimmable
 Declarations Of Conformity CE	CE declaration Battery Spotlights

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075227361	Etui carton fermé 1	127 mm x 142 mm x 200 mm	474.00 g	3.61 dm ³
4058075227378	Carton de regroupement 4	302 mm x 272 mm x 227 mm	2529.00 g	18.65 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.