

FICHE PRODUIT

ENDURA Style Cylinder 50cm 6W

ENDURA® STYLE CYLINDER | Appliques murales et bornes en acier inoxydable avec éclairage indirect



Zones d'application

- Utilisation en extérieur (IP44)
- Façades de bâtiments
- Jardins, balcons et autres espaces extérieurs
- Éclairage de voies
- Allées

Avantages du produit

- Éco-énergétique grâce à la technologie LED
- Installation facile et rapide

Caractéristiques du produit

- Luminaires LED extérieurs fonctionnels
- Corps en polycarbonate recouvert d'acier inoxydable
- Disponible en luminaires pour murs, plafonds et bornes



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


| | |
|--|---------------|
| Puissance nominale | 6,00 W |
| Tension nominale | 220...240 V |
| Fréquence du réseau | 50...60 Hz |
| Intensité nominale | 40,000 mA |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16 | 320 |
| nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 | 320 |
| Facteur de puissance λ | > 0,5 |
| Distorsion harmonique totale | < 120 % |
| Classe de protection | II |
| Mode d'opération | Mains voltage |

Données photométriques

| | |
|--|----------------------|
| Flux lumineux | 360 lm |
| Flux lumineux total des sources lumineuses confinées | 660 lm |
| Efficacité lumineuse | 60 lm/W |
| Temp. de couleur | 3000 K |
| Teinte de couleur (désignation) | Blanc chaud |
| Ra Indice de rendu des couleurs | > 80 |
| Ecart-type de correspondance de couleur | < 6 sdc _m |
| Indice du papillotement (PstLM) | - |
| Indice de l'effet stroboscopique (SVM) | - |
| Groupe de sécurité photobiologique EN62778 | RG0 |
| UGR longitudinal | < 25 |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|------------------|-----------|
| Diamètre | 101,00 mm |
| Longueur | 102,0 mm |
| Largeur | 102,0 mm |
| Hauteur | 500,00 mm |
| Poids du produit | 800,00 g |



PG ENDURA STYLE Cylinder 50cm
MiPRC

Matériau & couleurs

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Couleur du produit | Acier |
| Couleur du teinte | Acier |
| Matériau de corps | Stainless steel |
| Matériau de fermeture | Polycarbonate (PC) |
| Teneur en mercure | 0.0 mg |

APPLICATION & MONTAGE

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C |
| Plage de température de stockage | -20...+85 °C |
| Type de connexion | Bornier à vis |
| Type de protection | IP44 |
| Gradable | Non |
| Montage | Surface |
| Emplacement montage | Mur |
| Application | Extérieur |
| Module LED remplaçable | Non remplaçable |
| Avec source de lumière | Oui |

Durée de vie

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Durée de vie L70/B50 @ 25 °C | 40000 h ¹⁾ |
| Nombre de cycles de commutation | 15000 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATS ET NORMES

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Normes | CE / EAC / UKCA |
| Température de surface limitée | Non |





DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

| | |
|-------------------|-------|
| Nombre de sources | empty |
|-------------------|-------|

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Accessoires de montage et de connexion complets fournis

TÉLÉCHARGEMENTS

| | Documents et certificats | Document name |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|
|  | User instruction | ENDURA STYLE CYLINDER |
|  | Packaging insert | Legal insert |
|  | Declarations Of Conformity CE | CE Declaration Endura Style Cylinder |
|  | Declarations Of Conformity UKCA | Fixed LUM |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 4058075205376 | Etui carton fermé 1 | 114 mm x 114 mm x 520 mm | 995.00 g | 6.76 dm ³ |
| 4058075205383 | Carton de regroupement 2 | 535 mm x 125 mm x 240 mm | 2283.00 g | 16.05 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.