



Caractéristiques Ledvance Downlight  
LED Slim Carré SQ105 6W 430lm 120D  
- 840 Blanc Froid

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Réf.                         | 233376                              |
| EAN                          | 4058075079236                       |
| EOC FR                       | 079236                              |
| Marque                       | Ledvance                            |
| Nom du fabricant             | DL SLIM SQ105 6W/4000K WT IP20 LEDV |
| Garantie Totale              | 3 ans                               |
| Étiquette énergétique        | G                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000                               |

## Informations techniques

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Eclairage de Secours  | Non         |
| Inclinable            | Non         |
| Technologie           | LED Intégré |
| Substitut (Watt)      | 1x18        |
| Wattage               | 6           |
| Tension (V)           | 220-240     |
| Dimmable              | Non         |
| Driver Inclus         | Oui         |
| Flux Lumineux (Lumen) | 430         |
| Lumen per watt        | 70          |

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Angle de Diffusion (degrés)       | 120                |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid   |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89              |
| Couleur Claire                    | Blanc              |
| Options de couleur                | Couleur unique     |
| Facteur de puissance              | >0.50              |
| Profondeur d'Installation (mm)    | 50                 |
| UGR                               | < 28               |
| Couverture Optique                | PC (Polycarbonate) |
| Convient pour l'Extérieur         | Non                |

## Informations de l'appareil

---

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Montage                       | Encastré                          |
| Place nécessaire (mm)         | 105x105                           |
| Indice de Protection          | IP20                              |
| Protection Impacts            | IK03                              |
| Température de Fonctionnement | -20 to +50                        |
| Logement                      | PC (Polycarbonate)                |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                             |
| Couleur du boitier            | Blanc                             |
| Connexion du Luminaire        | PI [Connecteur push-in 2 broches] |

## Dimensions

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 30  |
| Diamètre (mm) | 118 |

## Informations du capteur

---

Type de capteur

Pas de détecteur

Téléphone: 038086261  
info@discountlight.com  
www.discountlight.com

Quartier général  
Chambre du Commerce:  
17260313  
VAT: NL821186462B01

Discountlight.com  
Hooge Zijde 30A  
5626 DC, Eindhoven  
The Netherlands