



Caractéristiques Ledvance Projecteur LED Performance Noir 150W 20200lm 30D - 840 Blanc Froid | IP66 - Symétrique

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Réf.                         | 236858                       |
| EAN                          | 4058075353763                |
| EOC FR                       | 353763                       |
| Marque                       | Ledvance                     |
| Nom du fabricant             | FL PFM 150W/4000K SYM R30 BK |
| Garantie Totale              | 5 ans                        |
| Étiquette énergétique        | D                            |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                       |

## Informations techniques

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Technologie                 | LED Intégré      |
| Wattage                     | 150              |
| Substitut (Watt)            | 200              |
| Tension (V)                 | 220-240          |
| Dimmable                    | Non              |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 20200            |
| Lumen per watt              | 135              |
| Angle de Diffusion (degrés) | 30               |
| Code Couleur                | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89          |
| Couleur Claire                    | Blanc          |
| Options de couleur                | Couleur unique |
| Facteur de puissance              | >0.90          |

## Informations de l'appareil

---

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Montage                       | Surface          |
| Connexion du Luminaire        | C?ble, 3 broches |
| Couverture Optique            | Verre            |
| Distribution Lumineuse        | Symétrique       |
| Indice de Protection          | IP66             |
| Protection Impacts            | IK08             |
| Température de Fonctionnement | -30 to +50       |
| Couleur du Luminaire          | Noir             |
| Logement                      | Aluminium        |
| Couleur du boîtier            | Noir             |

## Dimensions

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 516 |
| Largeur (mm)  | 130 |
| Hauteur (mm)  | 368 |

## Informations du capteur

---

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|