



Caractéristiques Ledvance Projecteur LED Performance 150W 20200lm 30D - 840 Blanc Froid | IP66 - Dali Dimmable - Symétrique

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Réf.                         | 249818                               |
| EAN                          | 4058075760738                        |
| Marque                       | Ledvance                             |
| Nom du fabricant             | FL PFM DA 150W 4000K SYM R30 BK LEDV |
| Garantie Totale              | 5 ans                                |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000                                |

## Informations techniques

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Technologie                       | LED Intégré        |
| Wattage                           | 150                |
| Substitut (Watt)                  | 200                |
| Tension (V)                       | 220-240            |
| Dimmable                          | Oui, dimmable Dali |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 20200              |
| Lumen per watt                    | 134                |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 30                 |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid   |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89              |
| Couleur Claire                    | Blanc              |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Options de couleur | Couleur unique |
|--------------------|----------------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Facteur de puissance | >0.90 |
|----------------------|-------|

## Informations de l'appareil

---

|         |         |
|---------|---------|
| Montage | Surface |
|---------|---------|

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Connexion du Luminaire | C?ble, 5 broches |
|------------------------|------------------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Couverture Optique | Verre |
|--------------------|-------|

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Distribution Lumineuse | Symétrique |
|------------------------|------------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Indice de Protection | IP66 |
|----------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Protection Impacts | IK08 |
|--------------------|------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Couleur du Luminaire | Noir |
|----------------------|------|

|          |           |
|----------|-----------|
| Logement | Aluminium |
|----------|-----------|

## Dimensions

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 451 |
|---------------|-----|

|              |     |
|--------------|-----|
| Largeur (mm) | 330 |
|--------------|-----|

|              |    |
|--------------|----|
| Hauteur (mm) | 77 |
|--------------|----|

## Informations du capteur

---

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|