



Caractéristiques Philips Panneau LED  
CoreLine RC132V 34,5W 4300lm - 840  
Blanc Froid | 60x60cm - UGR <19 -  
Interact Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

Réf.	246374
EAN	8719514953772
Marque	Philips
Nom du fabricant	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 OC W3
Garantie Totale	5 ans
Étiquette énergétique	D
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000

## Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	4x18
Wattage	34.5
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui dimmable grâce à l'application "Interact"
Lampe Incluse	Oui
Nombre de lampes	1
Flux Lumineux (Lumen)	4300
Lumen per watt	125
Code Couleur	840 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000 Blanc Froid

Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Indice de Protection	IP20
Protection Impacts	IK03
Connexion du Luminaire	PI [Connecteur push-in 3 broches]
Finition du Réflecteur	Acrylate
Facteur de puissance	>0.90

## Informations de l'appareil

Montage	Encastré
UGR	< 19
Couverture Optique	PS (Polystyrene)
Température de Fonctionnement	-10 to +40
Eclairage de Secours	Non
Couleur du Luminaire	Blanc
Logement	Acier
Couleur du boîtier	Blanc

## Dimensions

Dimensions du Panneau LED	60x60cm
Longueur (mm)	595
Largeur (mm)	595
Hauteur (mm)	70

## Informations du capteur

Type de capteur  
Téléphone: 038086261  
info@discountlight.com  
www.discountlight.com

Pas de détecteur  
Quartier général  
Chambre du Commerce:  
17260313  
VAT: NL821186462B01

Discountlight.com  
Hooge Zijde 30A  
5626 DC, Eindhoven  
The Netherlands