



Caractéristiques Philips Panneau LED  
CoreLine RC132V 40W 4300lm - 840  
Blanc Froid | 60x60cm - UGR <19 - Dali  
Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Réf.                         | 246030                                   |
| EAN                          | 8720169013711                            |
| Marque                       | Philips                                  |
| Nom du fabricant             | RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60OCELB3 |
| Garantie Totale              | 5 ans                                    |
| Étiquette énergétique        | D  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                    |

## Informations techniques

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Technologie                       | LED Intégré        |
| Tension (V)                       | 220-240            |
| Dimmable                          | Oui, dimmable Dali |
| Distribution Lumineuse            | Symétrique         |
| Lumen per watt                    | 116                |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid   |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89              |
| Couleur Claire                    | Blanc              |
| Options de couleur                | Couleur unique     |
| Indice de Protection              | IP44               |

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Protection Impacts     | IK03                              |
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur push-in 6 broches] |
| Driver Inclus          | Oui                               |
| Facteur de puissance   | >0.90                             |

## Informations de l'appareil

---

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Montage                       | Encastré         |
| UGR                           | < 19             |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrene) |
| Température de Fonctionnement | -10 to +40       |
| Eclairage de Secours          | 3 Heures         |
| Couleur du Luminaire          | Blanc            |
| Logement                      | Acier            |
| Couleur du boitier            | Blanc            |

## Dimensions

---

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 16      |

## Informations du capteur

---

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|