



Caractéristiques Philips Panneau LED RC132V CoreLine G5 34W 3400lm - 830 Blanc Chaud | 60x60cm - UGR < 19 - Dali Dimmable - Éclairage de secours 3 heures

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

Réf.	246271
EAN	8720169013742
Marque	Philips
Nom du fabricant	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3
Garantie Totale	5 ans
Étiquette énergétique	D
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000

## Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, dimmable Dali
Lampe Incluse	Oui
Nombre de lampes	1
Lumen per watt	100
Code Couleur	830 Blanc Chaud
Couleur de Lumière (Kelvin)	3000 Blanc Chaud
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique

Indice de Protection	IP20
Protection Impacts	IK03
Connexion du Luminaire	PI [Connecteur push-in 5 broches]
Finition du Réflecteur	Acrylate
Facteur de puissance	>0.90

## Informations de l'appareil

---

Montage	Encastré
UGR	< 19
Couverture Optique	PS (Polystyrene)
Température de Fonctionnement	0 to +35
Eclairage de Secours	3 Heures
Couleur du Luminaire	Blanc
Logement	Acier
Couleur du boîtier	Blanc

## Dimensions

---

Dimensions du Panneau LED	60x60cm
Longueur (mm)	595
Largeur (mm)	595
Hauteur (mm)	71

## Informations du capteur

---

Type de capteur Pas de détecteur