



Caractéristiques Philips Panneau LED CoreLine RC132V 33,5W 3600lm - 840 Blanc Froid | 120x30cm - UGR <19 - Interact Dimmable - Éclairage de secours 3 heures

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

Réf.	246342
EAN	8720169013926
Marque	Philips
Nom du fabricant	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4
Garantie Totale	5 ans
Étiquette énergétique	D
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000

## Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui dimmable grâce à l'application "Interact"
Lampe Incluse	Oui
Nombre de lampes	1
Lumen per watt	107
Code Couleur	840 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique

Indice de Protection	IP20
Protection Impacts	IK03
Connexion du Luminaire	PI [Connecteur push-in 4 broches]
Finition du Réflecteur	Acrylate
Facteur de puissance	>0.90

## Informations de l'appareil

---

Montage	Encastré
UGR	< 19
Couverture Optique	PS (Polystyrene)
Température de Fonctionnement	0 to +35
Eclairage de Secours	3 Heures
Couleur du Luminaire	Blanc
Logement	Acier
Couleur du boîtier	Blanc

## Dimensions

---

Dimensions du Panneau LED	120x30cm
Longueur (mm)	1195
Largeur (mm)	295
Hauteur (mm)	69

## Informations du capteur

---

Type de capteur	Pas de détecteur
-----------------	------------------