



# CoreLine Wall-mounted

## WL140V LED20S/830 PSU WH

CoreLine Wall-mounted, 20 W, D390 mm, 2100 lm, 3000 K, IP65

CoreLine voor wandmontage is een cirkelvormige opbouwarmatuur die gemakkelijk is toe te passen in doorgangsruidten zoals hallen en trappenhuisen. Het moderne, onopvallende ontwerp verzekert in combinatie met de homogene lichtverdeling dat de armatuur past bij de meeste architectuurstijlen. Met de insteekconnectoren verloopt de installatie snel en probleemloos.

### Product gegevens

Algemene informatie		Kleur lichtbron	
Lichtbron vervangbaar	Ja		830 warmwit
Aantal VSA's	1 unit	Optiektype	Symmetrisch
Driver/VSA inbegrepen	Ja	Bundelspreiding armatuur	120° x 120°
Lamptype	LED	Unified Glare Rating (UGR)	24
Waardeschaal	Beter		
Gegevens lichttechniek		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Lichtstroom	2.100 lm	Ingangsspanning	220-240 V
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	105 lm/W	Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz
Verzadigd rood (R9)	<50	Aanankelijk energiegebruik CLO	- W
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K	Average CLO power consumption	- W
Kleurweergave-index (CRI)	>80	Aanloopstroom	14 A
Flikkerwaarde (PstLM)	1	Aanlooptijd inschakelpiek	0,007 ms
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	1,6	Energieverbruik	20 W
Bundelhoek van lichtbron	120 graden	Arbeidsfactor	0,9
		Aansluiting	Insteekconnector, 6-polig
		Kabel	-

## CoreLine Wall-mounted

Aantal producten op MCB van 16 A type B	32
<b>Operationele temperatuur</b>	
Omgevingstemperatuurbereik	-20 tot +40 °C
<b>Dimbaarheid en regelsystemen</b>	
Dimbaar	Nee
Driver/VSA	Voedingsunit (aan/uit)
Bedieningsinterface	-
Constante lichtopbrengst	Nee
<b>Eigenschappen behuizing en afmetingen</b>	
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Reflectormateriaal	Polycarbonaat
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Materiaal optische lichtkap/lens	Polycarbonaat
Fixation materiaal	-
Kleur behuizing	Wit
Afwerking optische lichtkap/lens	Opaal
Totale hoogte	85 mm
Totale diameter	390 mm
<b>Keurmerken en classificaties</b>	
Beschermingsklasse	IP 65 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK10 [20 J, vandalismebestendig]
Sustainability rating	-
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse II
Fotobiologisch risico	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Specificatie fotobiologisch risico	0,2 m
CE-markering	Ja
Garantieperiode	5 jaar
Brandbaarheidsmarkering	-
ENEC-markering	ENEC-markering
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 30 s

Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
---------------------------	----

### Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.4338,0.4030) SDCM <3
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

### Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur	5 %
Lumen maintenance at median useful life* 35000 h	-
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	80
Lumen maintenance at median useful life* 75000 h	-
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur	-


### Toepassingsomstandigheden

Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
Geschikt voor willekeurige schakeling	Nee

### Productgegevens

Productnaam voor bestelling	WL140V LED20S/830 PSU WH
Volledige productnaam	WL140V LED20S/830 PSU WH
Full EOC	871951452873499
Bestelcode	8719514528734
Materiaalnr. (12NC)	911401847582
Lokale code	8719514528734
Nettogewicht (per stuk)	1,500 kg
EAN/UPC - product/behuizing	8719514528734
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8719514528895

## Maatschets



## CoreLine Wall-mounted

