

PRODUCTINFORMATIEBLAD

VIVARES ZB L/O SENS 220-240

VIVARES ZB L-O SENS 220-240 | ZIGBEE 3.0 licht- en aanwezigheidssensor, plafondintegratie



Toepassingsgebieden

- Kantoren
- Gangen
- Klasruimten
- Cursusruimten
- Trappenhuizen
- Sanitaire ruimten

Productvoordelen

- Werkt samen met VIVARES ZB Control & Components
- Eenvoudige installatie en geen besturingsdraden nodig
- 5 jaar garantie

Productkenmerken

- Draadloze Zigbee 3.0 licht- en aanwezigheidssensor voor plafondintegratie
- Perfect geschikt voor kantoortoepassingen
- Aanwezigheidsdetectie via passief IR-element
- AC netvoeding 220-240 V
- Montagehoogte: 2...5 m




TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	1,84 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Piek bestendigheid	2 kV

AFMETINGEN & GEWICHT



Lengte	85,00 mm
Breedte	85,00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	85.00 mm
Hoogte	64,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	64.00 mm
Product gewicht	120,00 g

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Wit
Materiaal afdekking	Polycarbonaat (pc)

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+50 °C ¹⁾
Temperatuursbereik op punt Tc	+10...+35 °C
Toegestane relatieve luchtvochtigheid	10...85 %

¹⁾ Max. temperatuurbereik alleen geldig voor componentveiligheid

MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Nee
Dimmer interface	Zigbee 3.0
Maximale inbouwhoogte	2...5 m
Detectie hoek	90 °

Type montage	Inbouw
Zendbereik	10 m ¹⁾
Bereik van de lichtsensor	10...2000 lx

1) Toepasbaar voor binnenverlichting


CERTIFICATEN & NORMEN

Keurmerken	CE / RoHS
Normen	Volgens EN 60669-1 / Volgens EN 60669-2-1 / Volgens EN 60669-2-5 / Volgens EN 61000-3-2 / Volgens IEC EN 50663 / Volgens EN 300328 / Volgens EN 301489
Type bescherming	IP20






LOGISTIEKE GEGEVENS

Opslagtemperatuur	-10...+65 °C
-------------------	--------------

OPTIONELE ACCESSOIRES

Product afbeelding	Naam product	EAN
	VIVARES ZB SENS ADAPTER	4058075650107

DOWNLOADS


Documenten en certificaten	Naam document
 User instruction	UI_VIVARES_ZB_SENSOR
 Installation guide	Quick Installation Guide Vlvares Zigbee
 Packaging insert	Legal Insert VIVARES ZB_Sensor_PB_Coupler
 Declarations Of Conformity CE	VIVARES ZB SENSOR
Aanbestedingsteksten	Naam document
 Tender documenten	VIVARES ZB L O SENS 220-240-NL

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075446182	Vouwdoos 1	111 mm x 110 mm x 86 mm	167.00 g	1.05 dm ³
4058075446199	Verzenddoos 10	528 mm x 243 mm x 120 mm	2066.00 g	15.40 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE



h	25m	30m	35m	40m	50m
A	35m	45m	45m	40m	—
B	65m	75m	80m	85m	90m

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.