



# CoreLine Tempo groot

## BVP130 LED300-4S/740 S

CoreLine Tempo groot, 209 W, 30000 lm, 4000 K, Symmetrisch, IP66

CoreLine Tempo Large maakt de CoreLine belofte van innovatieve, eenvoudig te gebruiken lampen van hoge kwaliteit waar. Een beperkt keuzeaanbod maakt het eenvoudig om de beste lux-voor-lux vervanging te vinden voor HID-lampen van 150 W, 250 W en 400 W. Het CoreLine Tempo Large assortiment van schijnwerpers biedt lichtopbrengsten voor tal van toepassingsgebieden, evenals een keus uit asymmetrische en symmetrische optieken met een zeer hoog rendement. De installatie is eenvoudig dankzij de U-vormige universele montagebeugel en de externe snelle 3-polige connector. Dit is de ideale oplossing voor bijvoorbeeld industriële en zakelijke gebieden, parkeerterreinen, enzovoort.

### Product gegevens

Algemene informatie		Conform EU RoHS-richtlijn	
Type lichtbron	LED300 [LED module 30000 lm]		Ja
Aantal VSA's	1 unit	<b>Gegevens lichttechniek</b>	
Driver/VSA inbegrepen	Ja	Lichtvervuiling naar boven (ULR)	0
Lamptype	LED	Lichtstroom	30.000 lm
Code productfamilie	BVP130 [CORELINE TEMPO LARGE]	Standaard kantelhoek opzetmontage	0°
Lamptype	LED	Standaard kantelhoek opschuifmontage	0°
Waardeschaal	Beter	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
CE-markering	Ja	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	142 lm/W
Garantieperiode	5 jaar	Kleurweergave-index (CRI)	70
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Kleur lichtbron	740 neutraalwit
ENEC-markering	ENEC-markering	Type lichtkap	Vlak glas
		Bundelspreiding armatuur	70° x 21°

# CoreLine Tempo groot

Optiektype buiten	Symmetrisch
<b>Bedrijfs- en elektrische gegevens</b>	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Aanloopstroom	53 A
Aanlooptijd inschakelpiek	0,3 ms
Energieverbruik	209 W
Arbeidsfactor	0,99
Aansluiting	Externe connector
Kabel	Kabel 1,0 m met 3-polige Wieland/ Adels-compatibele stekker
Aantal producten op MCB van 16 A type B	8
<b>Operationele temperatuur</b>	
Omgevingstemperatuurbereik	-40 tot +45 °C
<b>Dimbaarheid en regelsystemen</b>	
Dimbaar	Nee
Driver/VSA	Voedingsunit (aan/uit)
Constante lichtopbrengst	Nee
<b>Eigenschappen behuizing en afmetingen</b>	
Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	-
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Materiaal optische lichtkap/lens	Glas
Fixation materiaal	Aluminium
Kleur behuizing	Grijs
Bevestigingsvoorziening	Wandmontagebeugel
Vorm optische lichtkap/lens	Vlak
Afwerking optische lichtkap/lens	Helder
Totale lengte	340,5 mm
Totale breedte	422 mm
Totale hoogte	40 mm
Windbelastbaar oppervlak	0,15 m <sup>2</sup>
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	40 x 422 x 341 mm
<b>Keurmerken en classificaties</b>	
Beschermingsklasse	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]

IK-classificatie	IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme]
Surge Protection (Common/Differential)	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 6 kV, differentiële modus en 8 kV normale modus
Sustainability rating	-
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I
Fotobiologisch risico	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
<b>Initiële prestaties (conform IEC)</b>	
Tolerantie lichtstroom	+/-7%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.382, 0.379) SDCM <5
Tolerantie energieverbruik	+/-10%
Init. Color Rendering Index Tolerance	+/-2
<b>Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)</b>	
Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij mediane levensduur van 75.000 uur	10 %
Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij mediane levensduur van 100.000 uur	10 %
Lumen maintenance at median useful life* 75000 h	L80
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur	L80
<b>Toepassingsomstandigheden</b>	
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
<b>Productgegevens</b>	
Productnaam voor bestelling	BVP130 LED300-4S/740 S
Volledige productnaam	BVP130 LED300-4S/740 S
Full EOC	872016955899100
Bestelcode	8720169558991
Materiaalnr. (12NC)	912300060477
Lokale code	8720169558991
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8720169558991
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8720169558991

# CoreLine Tempo groot

## Maatschets

