



Specificaties Ledvance LED  
Breedstraler Bouwlamp Driepoot  
Donker Grijs 50W 4500lm 120D - 840  
Koel Wit | IP65 - Symmetrisch



[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer    | 243830                              |
| EAN              | 4058075213975                       |
| Merk             | Ledvance                            |
| Fabrikantnaam    | LED WORKLIGHT 1X50W 840 TRIPOD LEDV |
| Garantie         | 3 jaar                              |
| Energielabel     | F                                   |
| Levensduur (uur) | 25000                               |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd            |
| Watt                   | 50                          |
| Vervangt (Watt)        | 50                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar           |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 4500                        |
| Lumen per watt         | 90                          |
| Gradenbundel (graden)  | 120                         |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Lichtkleur      | Wit          |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Powerfactor     | >0.90        |

## Armatuur Informatie

---

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Montage                  | Staand                          |
| Inclusief Lamp           | Ja                              |
| Armatuur Aansluiting     | Stekker met beschermingscontact |
| Optische Afdekking       | Glass                           |
| Lichtdistributie         | Symmetrisch                     |
| IP-Waarde                | IP65 - Stof- en Waterdicht      |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK06 - 1 Joule                  |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 to +45                      |
| Kleur Armatuur           | Dark Grey                       |
| Behuizing                | Aluminium, Steel                |
| Kleur behuizing          | Grijs                           |

## Afmetingen

---

|              |      |
|--------------|------|
| Lengte (mm)  | 780  |
| Breedte (mm) | 680  |
| Hoogte (mm)  | 1800 |

## Sensor Informatie

---

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|