



Specificaties Ledvance LED Paneel  
Biolux HCL 37W 4100lm - 927-965  
Afstembaar Wit | 120x30cm - UGR <19  
- Beste Kleurweergave - Zigbee  
Dimbaar

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer    | 251571                              |
| EAN              | 4058075724587                       |
| Merk             | Ledvance                            |
| Fabrikantnaam    | BIOLUX HCL PL 1200 S 37W TW ZB LEDV |
| Garantie         | 5 jaar                              |
| Levensduur (uur) | 50000                               |

## Technische Informatie

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd                      |
| Vervangt (Watt)        | 2x36                                  |
| Watt                   | 37                                    |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                               |
| Dimbaar                | Ja, dimbaar                           |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 4100                                  |
| Lumen per watt         | 110                                   |
| Kleurcode              | 927 Zeer Warm Wit, 965 Daglicht Wit   |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 2700 Zeer Warm Wit, 6500 Daglicht Wit |
| Kleurweergave (Ra)     | 90-99 - Perfecte kleurweergave        |
| Lichtkleur             | Wit                                   |
| Kleurinstelling        | Instelbaar wit                        |

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| IP-Waarde | IP20 - Bijna stofdicht |
|-----------|------------------------|

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule |
|--------------------------|-------------------|

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Armatuur Aansluiting | Schroefloze terminal |
|----------------------|----------------------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Powerfactor | >0.90 |
|-------------|-------|

## Armatuur Informatie

---

|         |        |
|---------|--------|
| Montage | Inbouw |
|---------|--------|

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren |
|-------------------------|----------------------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -20 to +40 |
|---------------------|------------|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Noodverlichting | Nee |
|-----------------|-----|

|                |     |
|----------------|-----|
| Kleur Armatuur | Wit |
|----------------|-----|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Behuizing | Aluminium |
|-----------|-----------|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Kleur behuizing | Wit |
|-----------------|-----|

## Afmetingen

---

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x30cm |
|-----------------------|----------|

|             |      |
|-------------|------|
| Lengte (mm) | 1195 |
|-------------|------|

|              |     |
|--------------|-----|
| Breedte (mm) | 295 |
|--------------|-----|

|             |    |
|-------------|----|
| Hoogte (mm) | 11 |
|-------------|----|

## Sensor Informatie

---

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|