



Specificaties Ledvance LED  
Waterdichte Montagebalk 18W  
2466lm - 840 Koel Wit | 60cm - Dali  
Dimbaar

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer    | 247059                                |
| EAN              | 4058075733336                         |
| Merk             | Ledvance                              |
| Fabrikantnaam    | LN SF 600 P 18W 840 WT IP44 DALI LEDV |
| Garantie         | 5 jaar                                |
| Levensduur (uur) | 70000                                 |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)        | 2x18                        |
| Watt                   | 18                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Dimbaar met Dali            |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 2466                        |
| Lumen per watt         | 137                         |
| Powerfactor            | >0.90                       |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
|-----------------|--------------|

|        |      |
|--------|------|
| Lengte | 60cm |
|--------|------|

## Armatuur Informatie

---

|         |        |
|---------|--------|
| Montage | Opbouw |
|---------|--------|

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Armatuur Aansluiting | Aansluitunit, 3-polig |
|----------------------|-----------------------|

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Optische Afdekking | PC (Polycarbonate) |
|--------------------|--------------------|

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| IP-Waarde | IP44 - Spatwaterdicht |
|-----------|-----------------------|

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule |
|--------------------------|----------------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -20 to +40 |
|---------------------|------------|

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Behuizing | PC (Polycarbonate) |
|-----------|--------------------|

|                |     |
|----------------|-----|
| Kleur Armatuur | Wit |
|----------------|-----|

|                |    |
|----------------|----|
| Inclusief Lamp | Ja |
|----------------|----|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Noodverlichting | Nee |
|-----------------|-----|

## Afmetingen

---

|             |     |
|-------------|-----|
| Lengte (mm) | 608 |
|-------------|-----|

|              |     |
|--------------|-----|
| Breedte (mm) | 166 |
|--------------|-----|

|             |    |
|-------------|----|
| Hoogte (mm) | 63 |
|-------------|----|

## Sensor Informatie

---

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|