



Specificaties Philips LED Paneel  
RC132V CoreLine G5 Staal Wit 34W  
3600lm - 840 Koel Wit | 120x30cm -  
UGR < 19 - 3 uur Noodverlichting

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |  |
|------------------|--|
| Artikelnummer    | 246321                                   |
| EAN              | 8720169013827                            |
| Merk             | Philips                                  |
| Fabrikantnaam    | RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3 W4 |
| Garantie         | 5 jaar                                   |
| Energielabel     | D  |
| Levensduur (uur) | 50000                                    |

## Technische Informatie

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Technologie             | LED Geïntegreerd  |
| Vervangt (Watt)         | 2x36              |
| Watt                    | 34                |
| Netspanning (Volt)      | 220-240           |
| Dimbaar                 | Nee, niet dimbaar |
| Inclusief Lamp          | Ja                |
| Aantal benodigde lampen | 1                 |
| Lichtopbrengst (Lumen)  | 3600              |
| Lumen per watt          | 106               |
| Kleurcode               | 840 Koel Wit      |
| Lichtkleur (Kelvin)     | 4000 Koel Wit     |

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Kleurweergave (Ra)       | 80-89 - Goede kleurweergave    |
| Lichtkleur               | Wit                            |
| Kleurinstelling          | Enkele kleur                   |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht         |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule              |
| Armatuur Aansluiting     | PI [Push-in connector 4-polig] |
| Afwerking Reflector      | Acrylate                       |
| Powerfactor              | >0.90                          |

## Armatuur Informatie

---

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Montage                 | Inbouw               |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren |
| Optische Afdekking      | PS (Polystyrene)     |
| Bedrijfstemperatuur     | 0 to +35             |
| Noodverlichting         | 3 Uur                |
| Kleur Armatuur          | Wit                  |
| Behuizing               | Steel                |
| Kleur behuizing         | Wit                  |

## Afmetingen

---

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x30cm |
| Lengte (mm)           | 1195     |
| Breedte (mm)          | 295      |
| Hoogte (mm)           | 69       |

## Sensor Informatie

---

Sensortype  
Telefoon: 038086261  
info@discountlight.com  
www.discountlight.com

Geen sensor  
KVK:  
17260313  
VAT: NL821186462B01

Discountlight.com  
Hooge Zijde 30A  
5626 DC, Eindhoven  
The Netherlands