



Specificaties Philips LED Paneel
CoreLine RC132V 33,5W 3600lm - 840
Koel Wit | 60x60cm - UGR <22 -
Interact Dimbaar - 3 uur
Noodverlichting

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer | 246348 |
| EAN | 8720169013872 |
| Merk | Philips |
| Fabrikantnaam | RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC ELB3 |
| Garantie | 5 jaar |
| Energielabel | D |
| Levensduur (uur) | 50000 |

Technische Informatie

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Technologie | LED Geïntegreerd |
| Vervangt (Watt) | 4x18 |
| Watt | 33.5 |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Dimbaar met Philips Interact |
| Inclusief Lamp | Ja |
| Aantal benodigde lampen | 1 |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 3600 |
| Lumen per watt | 107 |
| Kleurcode | 840 Koel Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit |

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| IP-Waarde | IP20 - Bijna stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule |
| Armatuur Aansluiting | PI [Push-in connector 5-polig] |
| Afwerking Reflector | Acrylate |
| Powerfactor | >0.90 |

Armatuur Informatie

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Montage | Inbouw |
| UGR - Verblindingsgraad | < 22 - Voor algemene ruimtes |
| Optische Afdekking | PS (Polystyrene) |
| Bedrijfstemperatuur | 0 to +35 |
| Noodverlichting | 3 Uur |
| Kleur Armatuur | Wit |
| Behuizing | Steel |
| Kleur behuizing | Wit |

Afmetingen

| | |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm) | 595 |
| Breedte (mm) | 595 |
| Hoogte (mm) | 70 |

Sensor Informatie

Sensortype
Telefoon: 038086261
info@discountlight.com
www.discountlight.com

Geen sensor
KVK:
17260313
VAT: NL821186462B01

Discountlight.com
Hooge Zijde 30A
5626 DC, Eindhoven
The Netherlands