

## Caractéristiques Philips Downlight LED Coreline DN145B 11W 1100lm 84D - 840 Blanc Froid | 166mm



[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Réf.                         | 235936                      |
| EAN                          | 8710163339481               |
| EOC FR                       | 339481                      |
| Marque                       | Philips                     |
| Nom du fabricant             | DN145B LED10S/840 PSU II WH |
| Garantie Totale              | 5 ans                       |
| Étiquette énergétique        | E                           |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 35000                       |

### Informations techniques

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Eclairage de Secours        | Non         |
| Inclinable                  | Non         |
| Technologie                 | LED Intégré |
| Puissance (W)               | 11          |
| Tension (V)                 | 220-240     |
| Dimmable                    | Non         |
| Driver Inclus               | Oui         |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 1100        |
| Lumen per watt              | 100         |
| Angle de Diffusion (degrés) | 84          |

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                 |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid                |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                           |
| Couleur Claire                    | Blanc                           |
| Options de couleur                | Couleur unique                  |
| Facteur de puissance              | >0.90                           |
| Profondeur d'Installation (mm)    | 34                              |
| UGR                               | < 28                            |
| Couverture Optique                | PMMA (Polyméthyle méthacrylate) |

## Informations de l'appareil

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Montage                       | Encastré         |
| Place nécessaire (mm)         | 150              |
| Indice de Protection          | IP20             |
| Protection Impacts            | IK02             |
| Température de Fonctionnement | 0 to +35         |
| Logement                      | Aluminium        |
| Couleur du Luminaire          | Blanc            |
| Couleur du boîtier            | Blanc            |
| Connexion du Luminaire        | Cable, 2 broches |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 28  |
| Diamètre (mm) | 166 |

## Informations du capteur

| Type de capteur  | Pas de détecteur   |   |
|--|--|---|
| Lampesdirect.fr SARL<br>21 Rue Ferdinand Buisson<br>53810 Changé<br>France | 02 52 86 00 01<br>contact@discountlight.com<br>www.discountlight.com<br>SIRET: 848877536 | IBAN: FR76 1820 6004 3265 0452 9198 144<br>BIC: AGRIFRPP882<br>TVA: FR52848877536 |