



Caractéristiques Philips Downlight LED LuxSpace Compact profond DN571B 16.5W
2200lm 75D - 830 Blanc Chaud | 214mm - Dimmable - Aluminium Réflecteur - Power
Over Ethernet

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Réf. | 238768 |
| EAN | 8718699970628 |
| EOC FR | 970628 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | DN571B LED20S/830 POE C WH |
| Garantie Totale | 5 ans |
| Étiquette énergétique | D |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Eclairage de Secours | Non |
| Inclinable | Non |
| Technologie | LED Intégré |
| Puissance (W) | 16.5 |
| Dimmable | Oui |
| Driver Inclus | Oui |
| Flux Lumineux (Lumen) | 2200 |
| Lumen per watt | 133 |
| Angle de Diffusion (degrés) | 75 |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Options de couleur | Couleur unique |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Profondeur d'Installation (mm) | 119 |
| UGR | < 19 |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Finition du Réflecteur | PC (Polycarbonate) |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|------------|
| Montage | Encastré |
| Place nécessaire (mm) | 200 |
| Indice de Protection | IP20 |
| Protection Impacts | IK02 |
| Température de Fonctionnement | +10 to +25 |
| Logement | Aluminium |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Couleur du boîtier | Blanc |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm) | 119 |
| Diamètre (mm) | 214 |

Informations du capteur

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|