



Caractéristiques Noxion Panneau LED  
Louvre Excell Pronox 38W 3850lm -  
830 Blanc Chaud | 150x15cm - UGR  
152 - Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 235768                                                             |
| EAN                          | 8719157006606                                                      |
| EOC FR                       | 006606                                                             |
| Marque                       | Noxion                                                             |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Louvre Excell G2. 38W 3000K 1500 Matt DALI (1x49W eqv.) |
| Garantie Totale              | 6 ans                                                              |
| Étiquette énergétique        | E                                                                  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000                                                              |

## Informations techniques

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Technologie                       | LED Intégré        |
| Tension (V)                       | 220-240            |
| Dimmable                          | Oui, dimmable Dali |
| Lumen per watt                    | 101.3              |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud   |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89              |
| Couleur Claire                    | Blanc              |
| Options de couleur                | Couleur unique     |
| Convient pour l'Extérieur         | Non                |

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Indice de Protection   | IP20                                       |
| Protection Impacts     | IK02                                       |
| Connexion du Luminaire | Borne, 2 broches (MAINS)   2 broches (DIM) |
| Finition du Réflecteur | Opaque                                     |
| Driver Inclus          | Oui                                        |
| Facteur de puissance   | >0.90                                      |

### Informations de l'appareil

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Montage                       | Encastré                         |
| UGR                           | < 15                             |
| Couverture Optique            | PET (Polyethylene Terephthalate) |
| Température de Fonctionnement | -20 to +50                       |
| Eclairage de Secours          | Non                              |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                            |
| Logement                      | Acier                            |
| Couleur du boitier            | Blanc                            |

### Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 150x15cm |
| Longueur (mm)             | 1495     |
| Largeur (mm)              | 150      |
| Hauteur (mm)              | 55       |

### Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|