



Caractéristiques Philips Panneau LED  
RC132V CoreLine G5 34W 3600lm - 840  
Blanc Froid | 120x30cm - UGR < 22 -  
Éclairage de secours 3 heures

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Réf.                         | 246310                                 |
| EAN                          | 8720169013759                          |
| Marque                       | Philips                                |
| Nom du fabricant             | RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3 |
| Garantie Totale              | 5 ans                                  |
| Étiquette énergétique        | D                                      |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                  |

## Informations techniques

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Technologie                 | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)            | 2x36             |
| Puissance (W)               | 34               |
| Tension (V)                 | 220-240          |
| Dimmable                    | Non              |
| Lampe Incluse               | Oui              |
| Nombre de lampes            | 1                |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 3600             |
| Lumen per watt              | 106              |
| Code Couleur                | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                             |
| Couleur Claire                    | Blanc                             |
| Options de couleur                | Couleur unique                    |
| Indice de Protection              | IP20                              |
| Protection Impacts                | IK03                              |
| Connexion du Luminaire            | PI [Connecteur push-in 3 broches] |
| Finition du Réflecteur            | Acrylate                          |
| Facteur de puissance              | >0.90                             |

## Informations de l'appareil

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Montage                       | Encastré         |
| UGR                           | < 22             |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrene) |
| Température de Fonctionnement | 0 to +35         |
| Eclairage de Secours          | Oui              |
| Couleur du Luminaire          | Blanc            |
| Logement                      | Acier            |
| Couleur du boîtier            | Blanc            |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x30cm |
| Longueur (mm)             | 1195     |
| Largeur (mm)              | 295      |
| Hauteur (mm)              | 69       |

## Informations du capteur

### Type de capteur

Lampesdirect.fr SARL  
21 Rue Ferdinand Buisson  
53810 Changé  
France

### Pas de détecteur

02 52 86 00 01  
contact@discountlight.com  
www.discountlight.com  
SIRET: 848877536

IBAN: FR76 1820 6004 3265 0452 9198 144  
BIC: AGRIFRPP882  
TVA: FR52848877536