



Caractéristiques Philips Panneau LED CoreLine RC132V 33,5W 4300lm - 840 Blanc Froid | 60x60cm - UGR <22 - Interact Dimmable - Éclairage de secours 3 heures

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	246362
EAN	8720169013896
Marque	Philips
Nom du fabricant	RC132V G5 43S/840 WIA W60L60 NOC ELB3
Garantie Totale	5 ans
Étiquette énergétique	D
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	4x18
Puissance (W)	33.5
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui dimmable grâce à l'application "Interact"
Lampe Incluse	Oui
Nombre de lampes	1
Flux Lumineux (Lumen)	4300
Lumen per watt	128
Code Couleur	840 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000 Blanc Froid

Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Indice de Protection	IP20
Protection Impacts	IK03
Connexion du Luminaire	PI [Connecteur push-in 5 broches]
Finition du Réflecteur	Acrylate
Facteur de puissance	>0.90

Informations de l'appareil

Montage	Encastré
UGR	< 22
Couverture Optique	PS (Polystyrene)
Température de Fonctionnement	0 to +35
Eclairage de Secours	3 Heures
Couleur du Luminaire	Blanc
Logement	Acier
Couleur du boîtier	Blanc

Dimensions

Dimensions du Panneau LED	60x60cm
Longueur (mm)	595
Largeur (mm)	595
Hauteur (mm)	70

Informations du capteur

Type de capteur

Lampesdirect.fr SARL
21 Rue Ferdinand Buisson
53810 Changé
France

Pas de détecteur

02 52 86 00 01
contact@discountlight.com
www.discountlight.com
SIRET: 848877536

IBAN: FR76 1820 6004 3265 0452 9198 144
BIC: AGRIFRPP882
TVA: FR52848877536