



Specificaties Ledvance LED Downlight  
DN200 Aluminum 35W 3150lm - 840  
Koel Wit | 215m - Zaagmaat 200mm -  
IP44 - Dali Dimbaar

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer    | 233334                                  |
| EAN              | 4058075091696                           |
| EOC FR           | 091696                                  |
| Merk             | Ledvance                                |
| Fabrikantnaam    | DL ALU DALI DN200 35W/4000K WT IP44LEDV |
| Garantie         | 5 jaar                                  |
| Energielabel     | F                                       |
| Levensduur (uur) | 50000                                   |

## Technische Informatie

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Noodverlichting        | Nee              |
| Kantelbaar             | Nee              |
| Technologie            | LED Geïntegreerd |
| Vervangt (Watt)        | 2x42             |
| Wattage                | 35               |
| Netspanning (Volt)     | 220-240          |
| Dimbaar                | Ja, dimbaar      |
| Inclusief Driver       | Yes              |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 3150             |
| Lumen per watt         | 90               |

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Gradenbundel (graden)       | 100                                |
| Kleurcode                   | 840 Koel Wit                       |
| Lichtkleur (Kelvin)         | 4000 Koel Wit                      |
| Kleurweergave (Ra)          | 80-89 - Goede kleurweergave        |
| Lichtkleur                  | Wit                                |
| Kleurinstelling             | Enkele kleur                       |
| Powerfactor                 | >0.90                              |
| Inbouwdiepte (mm)           | 120                                |
| UGR - Verblindingsgraad     | < 28 - Voor hallen & opslagruimtes |
| Geschikt voor Buitengebruik | No                                 |

## Armatuur Informatie

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Montage                  | Inbouw                         |
| Zaagmaat (mm)            | 200                            |
| IP-Waarde                | IP44 - Spatwaterdicht          |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule              |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 to +45                     |
| Behuizing                | Aluminium                      |
| Kleur Armatuur           | Wit                            |
| Kleur behuizing          | Wit                            |
| Armatuur Aansluiting     | PI [Push-in connector 2-polig] |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 61  |
| Diameter (mm) | 215 |

## Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor