



Specificaties Ledvance LED  
Breedstraler Aluminium Wit 8W  
1100lm 100D - 830 Warm Wit | IP65 -  
Bewegings- En Lichtsensor -  
Symmetrisch

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 250824                                        |
| EAN              | 4099854306709                                 |
| Merk             | Ledvance                                      |
| Fabrikantnaam    | FLOODLIGHT SENSOR 10 8W 1K2LM 830 PS SY100 WT |
| Garantie         | 5 jaar                                        |
| Levensduur (uur) | 100000                                        |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd            |
| Wattage                | 8                           |
| Vervangt (Watt)        | 20                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar           |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 1100                        |
| Lumen per watt         | 133                         |
| Gradenbundel (graden)  | 100                         |
| Kleurcode              | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
|-----------------|--------------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Powerfactor | >0.90 |
|-------------|-------|

## Armatuur Informatie

---

|         |        |
|---------|--------|
| Montage | Opbouw |
|---------|--------|

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Armatuur Aansluiting | Schroefloze terminal |
|----------------------|----------------------|

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Lichtdistributie | Symmetrisch |
|------------------|-------------|

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| IP-Waarde | IP65 - Stof- en Waterdicht |
|-----------|----------------------------|

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK05 - 0.70 Joule |
|--------------------------|-------------------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -30 to +50 |
|---------------------|------------|

|                |     |
|----------------|-----|
| Kleur Armatuur | Wit |
|----------------|-----|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Behuizing | Aluminium |
|-----------|-----------|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Kleur behuizing | Wit |
|-----------------|-----|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Noodverlichting | Nee |
|-----------------|-----|

## Afmetingen

---

|             |     |
|-------------|-----|
| Lengte (mm) | 136 |
|-------------|-----|

|              |    |
|--------------|----|
| Breedte (mm) | 57 |
|--------------|----|

|             |     |
|-------------|-----|
| Hoogte (mm) | 170 |
|-------------|-----|

## Sensor Informatie

---

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Sensortype | Bewegingssensor, Schemerschakelaar |
|------------|------------------------------------|