



Specificaties Philips LED Downlight  
LuxSpace Compact Lage hoogte  
DN570C VLC-E 36.3W 4400lm 80D - 830  
Warm Wit | 250mm - Aluminium  
Reflector - Dali Dimbaar

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer    | 238736                           |
| EAN              | 8718699971045                    |
| EOC FR           | 971045                           |
| Merk             | Philips                          |
| Fabrikantnaam    | DN570C LED40S/830 PSD-VLC-E C WH |
| Garantie         | 5 jaar                           |
| Energielabel     | E                                |
| Levensduur (uur) | 70000                            |

## Technische Informatie

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Noodverlichting        | Nee              |
| Kantelbaar             | Nee              |
| Technologie            | LED Geïntegreerd |
| Wattage                | 36.3             |
| Netspanning (Volt)     | 220-240          |
| Dimbaar                | Ja, dimbaar      |
| Inclusief Driver       | Yes              |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 4400             |
| Lumen per watt         | 121              |
| Gradenbundel (graden)  | 80               |

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Kleurcode               | 830 Warm Wit                 |
| Lichtkleur (Kelvin)     | 3000 Warm Wit                |
| Kleurweergave (Ra)      | 80-89 - Goede kleurweergave  |
| Lichtkleur              | Wit                          |
| Kleurinstelling         | Enkele kleur                 |
| Powerfactor             | >0.90                        |
| UGR - Verblindingsgraad | < 22 - Voor algemene ruimtes |
| Optische Afdekking      | PC (Polycarbonate)           |
| Afwerking Reflector     | PC (Polycarbonate)           |

## Armatuur Informatie

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Montage                  | Opbouw                                    |
| Zaagmaat (mm)            | 223                                       |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht                    |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule                         |
| Bedrijfstemperatuur      | +10 to +25                                |
| Behuizing                | Aluminium                                 |
| Kleur Armatuur           | Wit                                       |
| Kleur behuizing          | Wit                                       |
| Armatuur Aansluiting     | PIP [Push-in connector en trekontlasting] |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 96  |
| Diameter (mm) | 250 |

## Sensor Informatie

Sensortype  
Telefoon:0543-534822  
info@discountlight.com  
www.discountlight.com

Geen sensor  
KVK :17260313  
BTW: NL821186462B01

Discountlight.com  
Hooge Zijde 30A  
5626 DC, Eindhoven  
Nederland