



Specificaties Noxion LED Paneel  
Louvre Excell G2 30x120cm 4000K 34W  
UGR<15 Mat Reflector | Koel Wit -  
Vervangt 2x28W

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 235753                                                        |
| EAN              | 8719157006453                                                 |
| EOC FR           | 006453                                                        |
| Merk             | Noxion                                                        |
| Fabrikantnaam    | Noxion LED Louvre Excell G2. 34W 4000K 1200 Matt (2x28W eqv.) |
| Garantie         | 6 jaar                                                        |
| Energielabel     | E                                                             |
| Levensduur (uur) | 70000                                                         |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)        | 2x36                        |
| Wattage                | 34                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar           |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 3400                        |
| Lumen per watt         | 100                         |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Lichtkleur                  | Wit                    |
| Kleurinstelling             | Enkele kleur           |
| Geschikt voor Buitengebruik | No                     |
| IP-Waarde                   | IP20 - Bijna stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde)    | IK02 - 0.20 Joule      |
| Armatuur Aansluiting        | Terminal, 2-polig      |
| Afwerking Reflector         | Matt                   |
| Inclusief Driver            | Yes                    |
| Powerfactor                 | >0.90                  |

## Armatuur Informatie

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Montage                 | Inbouw                              |
| UGR - Verblindingsgraad | < 15 - Voor specifieke toepassingen |
| Optische Afdekking      | PET (Polyethylene Terephthalate)    |
| Bedrijfstemperatuur     | -20 to +50                          |
| Noodverlichting         | Nee                                 |
| Kleur Armatuur          | Wit                                 |
| Behuizing               | Steel                               |
| Kleur behuizing         | Wit                                 |

## Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x30cm |
| Lengte (mm)           | 1195     |
| Breedte (mm)          | 295      |
| Hoogte (mm)           | 55       |

## Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor