



Specificaties Noxion LED Paneel  
Louvre Excell Pronox 38W 3850lm -  
830 Warm Wit | 150x15cm - UGR 152 -  
Dali Dimbaar

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 235768                                                             |
| EAN              | 8719157006606                                                      |
| EOC FR           | 006606                                                             |
| Merk             | Noxion                                                             |
| Fabrikantnaam    | Noxion LED Louvre Excell G2. 38W 3000K 1500 Matt DALI (1x49W eqv.) |
| Garantie         | 6 jaar                                                             |
| Energielabel     | E                                                                  |
| Levensduur (uur) | 70000                                                              |

## Technische Informatie

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Technologie                 | LED Geïntegreerd            |
| Netspanning (Volt)          | 220-240                     |
| Dimbaar                     | Dimbaar met Dali            |
| Lumen per watt              | 101.3                       |
| Kleurcode                   | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)         | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)          | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur                  | Wit                         |
| Kleurinstelling             | Enkele kleur                |
| Geschikt voor Buitengebruik | No                          |

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht                         |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule                              |
| Armatuur Aansluiting     | Terminal, 2-polig (NETVOEDING)   2-polig (DIM) |
| Afwerking Reflector      | Matt                                           |
| Inclusief Driver         | Yes                                            |
| Powerfactor              | >0.90                                          |

## Armatuur Informatie

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Montage                 | Inbouw                              |
| UGR - Verblindingsgraad | < 15 - Voor specifieke toepassingen |
| Optische Afdekking      | PET (Polyethylene Terephthalate)    |
| Bedrijfstemperatuur     | -20 to +50                          |
| Noodverlichting         | Nee                                 |
| Kleur Armatuur          | Wit                                 |
| Behuizing               | Steel                               |
| Kleur behuizing         | Wit                                 |

## Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 150x15cm |
| Lengte (mm)           | 1495     |
| Breedte (mm)          | 150      |
| Hoogte (mm)           | 55       |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|