



Specificaties Noxion LED Breedstraler  
ProBeam V2.0 133-210W  
18200-29400lm 60D - 830-840-865 CCT  
| IP66 - Symmetrisch

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 248956                                                                                           |
| EAN              | 8719157049023                                                                                    |
| Merk             | Noxion                                                                                           |
| Fabrikantnaam    | Noxion LED Floodlight ProBeam V2.0 130/170/210W MAX 29400lm 3CCT Symmetrical (with Zhaga socket) |
| Garantie         | 6 jaar                                                                                           |
| Levensduur (uur) | 150000                                                                                           |

## Technische Informatie

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd                                |
| Wattage                | 210                                             |
| Vervangt (Watt)        | 200                                             |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                                         |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar                               |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 29400                                           |
| Lumen per watt         | 140                                             |
| Gradenbundel (graden)  | 60                                              |
| Kleurcode              | 830 Warm Wit, 840 Koel Wit, 865 Daglicht Wit    |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit, 6500 Daglicht Wit |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave                     |
| Lichtkleur             | Wit                                             |

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Kleurinstelling | CCT   |
| Kantelbaar      | Ja    |
| Powerfactor     | >0.90 |

## Armatuur Informatie

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Montage                  | Opbouw                              |
| Armatuur Aansluiting     | Kabel 100cm                         |
| Optische Afdekking       | Glass                               |
| Lichtdistributie         | Symmetrisch                         |
| IP-Waarde                | IP66 - Volledig water- en stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule                      |
| Bedrijfstemperatuur      | 0 to +75                            |
| Kleur Armatuur           | Zwart                               |
| Behuizing                | Aluminium                           |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 360 |
| Breedte (mm) | 54  |
| Hoogte (mm)  | 412 |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|