



Specificaties Philips LED Paneel FlexBlend SP342P  
42,5W 4500lm - 940 Koel Wit | 150x20cm - UGR <19 -  
Zigbee Dimbaar - Beste Kleurweergave

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer    | 238844                                  |
| EAN              | 8719514103764                           |
| EOC FR           | 103764                                  |
| Merk             | Philips                                 |
| Fabrikantnaam    | SP342P 45S/940 SRD MLO SWZU SMT L150 WH |
| Garantie         | 5 jaar                                  |
| Energielabel     | E                                       |
| Levensduur (uur) | 50000                                   |

## Technische Informatie

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd   |
| Lighting Control       | Zigbee             |
| Vervangt (Watt)        | 2x58               |
| Wattage                | 42.5               |
| Netspanning (Volt)     | 220-240            |
| Dimbaar                | Dimbaar met ZigBee |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 4500               |
| Lumen per watt         | 106                |
| Kleurcode              | 940 Koel Wit       |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit      |

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Kleurweergave (Ra)       | 90-99 - Perfecte kleurweergave |
| Lichtkleur               | Wit                            |
| Kleurinstelling          | Enkele kleur                   |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht         |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule              |
| Armatuur Aansluiting     | Terminal, 5-polig              |
| Inclusief Driver         | Yes                            |
| Powerfactor              | >0.90                          |

## Armatuur Informatie

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Montage                 | Hangmontage          |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren |
| Optische Afdekking      | PC (Polycarbonate)   |
| Bedrijfstemperatuur     | -10 to +40           |
| Noodverlichting         | Nee                  |
| Kleur Armatuur          | Wit                  |
| Behuizing               | Steel                |
| Kleur behuizing         | Wit                  |

## Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 150x20cm |
| Lengte (mm)           | 1470     |
| Breedte (mm)          | 200      |
| Hoogte (mm)           | 73       |

## Sensor Informatie

Sensortype  
Telefoon:0543-534822  
info@discountlight.com  
www.discountlight.com

Geen sensor  
KVK :17260313  
BTW: NL821186462B01

Discountlight.com  
Hooge Zijde 30A  
5626 DC, Eindhoven  
Nederland